



SAVE-ROTOLO ASCIUGAMANO

SAVE-ROTOLO ASC. SENZA STRAPPO 1X6

Asc. Rotolo Tradiz.

C4040S



Specifiche Tecniche

Materia Prima	CEL-75	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	430	N. Strappi	--
Nr. Veli	2	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	100	Lunghezza rotolo (mt)	130,00
Grammatura velo (gr/mq)	18,0	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	440	Diametro rotolo	19,00
Colore	BIANCO	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	235	Tipo anima	DURA
Grado di Bianco	75	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	165	Diametro foro anima (mm)	39
Metodo di Sbiancamento	--	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	82	Rotoli per confezione	--
Trattamento WS	SI	Altezza formato (cm)	20,00	Confezioni per collo	6
Goffratura	SATIN	Lunghezza formato (cm)	--	EAN Confezione	8022650404009
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforato	NO	EAN collo	8022650404009




Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	--	Tipo Confezione	ASSENTE	Colli per Pallet	44
Dim.Collo (cm HxLxP)	20,00x57,00x38,00	Tipo Collo	POLIETILENE	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	235,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	11
Volume collo (mc)	0,0433	Tipo di Pancalizzazione	--	Demipallet	NO



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.