



SAVE-ROTOLO INDUSTRIALE

SAVE-ROTOLO IND.LE 800 STRAPPI 1X2

Rotoli Industriali

C5454S



Specifiche Tecniche

Materia Prima	CEL-75	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	400	N. Strappi	800
Nr. Veli	2	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	80	Lunghezza rotolo (mt)	168,00
Grammatura velo (gr/mq)	16,5	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	405	Diametro rotolo	25,00
Colore	BIANCO	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	209	Tipo anima	DURA
Grado di Bianco	75	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	140	Diametro foro anima (mm)	72
Metodo di Sbiancamento	--	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	73	Rotoli per confezione	--
Trattamento WS	SI	Altezza formato (cm)	24,00	Confezioni per collo	2
Goffratura	SATIN	Lunghezza formato (cm)	21,00	EAN Confezione	8022650545405
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforato	SI	EAN collo	8022650545405




Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	--	Tipo Confezione	ASSENTE	Colli per Pallet	70
Dim.Collo (cm HxLxP)	24,00x50,00x25,00	Tipo Collo	POLIETILENE	Colli per strato	7
Dim.colonna (cm HxLxP)	255,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	10
Volume collo (mc)	0,0300	Tipo di Pancalizzazione	--	Demipallet	NO



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.