



SCHEMA TECNICA

CAMICI MONOUSO Modello base PL565

CATEGORIA DI APPARTENENZA
(secondo D.Lg. 4.12.1992 n° 475)

I

UNITA' DI FABBRICAZIONE

BONETTI s.a.s., Via Novara 146 - 20025 Legnano (Mi) - Italy

DESCRIZIONE DEL MODELLO

Camice in un solo pezzo con chiusura con quattro bottoni automatici, manica a giro con elastico ricoperto ai polsi, collo a camicia, due tasche e un taschino applicati.
Colori disponibili: bianco o blu.

ASSEMBLAGGIO

Cucito.

VARIANTI

PL561	Camice con cerniera, due tasche e un taschino.
PL565V	Camice con quattro bottoni automatici, senza tasche e un taschino interno. Colore bianco.

TAGLIE

S – M – L – XL - XXL.

ELENCO ESAUSTIVO DEI REQUISITI ESSENZIALI

(All. II dir. Eur. 89/686/CEE e D.Lg. n° 475 del 4.12.1992)

N.B. : I riferimenti non riportati nel presente elenco sono da ritenersi NON di competenza o NON applicabili per il modello di DPI oggetto della presente documentazione tecnica.

REQUISITI COMUNI A TUTTI I DPI

Ergonomia

Nelle condizioni prevedibili di impiego riportate nella nota informativa , il dispositivo non comporta alcuna limitazione sia dei movimenti che operativa dell'utilizzatore.

Livelli e classi di protezione

Essendo un DPI i **I** categoria (solo per rischi minori) non sono definite o richieste particolari classi o livelli di protezione.

Assenza di rischi e altri fattori di disturbo

Per i materiali utilizzati, dalla bibliografia disponibile, non si è a conoscenza di controindicazioni che possano avere risvolti negativi sull'igiene e la salute dell'utilizzatore.
Le cuciture sono adeguatamente fermate e rastremate in modo da non creare disagi e, data la natura del prodotto, non sono presenti spigoli vivi, asperità o sporgenze che possano provocare irritazioni eccessive o ferite.

Il DPI è tale da non limitare in alcun modo i movimenti o le posizioni dell'utilizzatore.

Adeguamento alla morfologia

L'adeguamento alla morfologia dell'utilizzatore viene garantito dalla forma anatomica e dalle diverse taglie disponibili.

Dell'utilizzatore

Il peso del dispositivo è assolutamente insignificante agli effetti della portabilità dello stesso. I materiali utilizzati sono conosciuti per offrire una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali che si possono incontrare nelle prevedibili condizioni di impiego.

Leggerezza e solidità

NON applicabile (comunque, il dispositivo è progettato e dimensionato per essere indossato sopra eventuali altri dispositivi quali ad es. le tute da lavoro. Pertanto non crea problemi di compatibilità semprechè venga impiegato per le funzioni per le quali è stato progettato).

Compatibilità con altri DPI

**SCHEMA TECNICA****CAMICI MONOUSO**

Modello base PL565

Via Novara,146 – 20025 Legnano (Mi)
 Tel. 0039-0331-599686 – Fax 0039-0331-454360
 E-mail: info@bonettisas.it - Web: www.bonettisas.it

REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE

Dispositivi che avvolgono le
 Parti del corpo da proteggere

I materiali impiegati hanno caratteristiche tali da assicurare una buona
 traspirazione e non creare problemi di eccessiva sudorazione durante
 l'impiego.

DIMENSIONI (cm)

TAGLIA	LUNGHEZZA	CIRCONFERENZA PETTO	CUCITURA MANICA/COLLO	MISURA DEL CORPO	
				CIRCONFERENZA TORACE	LUNGHEZZA
S (42/44)	88	110	80	84-82	162-170
M (46/48)	93	120	82	92-100	168-177
L (50/52)	98	130	86	100-108	174-182
XL (54/56)	103	140	92	108-116	180-188
XXL (56/58)	108	150	99	116-124	186-194

Tolleranze: +/- 3% su tutte le dimensioni

COSTRUZIONE

Camice in un solo pezzo con chiusura anteriore, maniche a giro con
 elastico ricoperto alle estremità, collo a camicia, tasca e taschino
 applicati.

Ciclo produttivo: stesura del tappeto di tessuto di base, taglio dei diversi
 componenti e assemblaggio per mezzo di macchine da cucire
 adeguate. Il taglio e l'assemblaggio può essere eseguito o in loco o
 presso laboratori esterni, nazionali o esteri, selezionati sulla base di
 procedure definite dalla Bonetti s.a.s.. Il prodotto viene confezionato in
 buste di plastica trasparenti e in cartoni da 50 pezzi cad.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

COMPONENTE	DESCRIZIONE	CODICE
Tessuto base	Polipropilene 100%	PLP995
Cerniera	Lampo in nylon	CE6DIV
Velcro	Striscia di velcro autoadesivo	V20AD
Bottoni	Tipo: di plastica a pressione	AUSP9
Elastico	Tipo commerciale	ELP/3
Filato per cucire	Filo poliestere	FP50/2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

TESSUTO BASE

Polipropilene 100%
 Peso 50 g/m²
 Spessore 0,360 mm
 Resistenza alla lacerazione long. 38 N
 Tras. 56 N
 Carico di rottura long. 102 N
 Tras. 57 N
 Allungamento alla rottura long. 32%
 Tras. 40%
 Permeabilità all'aria (10 mm H²O) 2.000 dm³/m²/s

CERNIERA

VELCRO

BOTTONI

ELASTICO

In nylon spirale 3 cursore fisso
 Striscia autoadesiva larghezza cm 2
 A pressione in plastica – misura spring 9
 Tipo commerciale in para alt. Mm 3, spess. Mm 0,3

**SCHEMA TECNICA****CAMICI MONOUSO
Modello base PL565**

Via Novara,146 – 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0039-0331-599686 – Fax 0039-0331-454360
E-mail: info@bonettisas.it - Web: www.bonettisas.it

FILATO PER CUCIRE
CUCITURE – Generali
- Cerniera

Filo di poliestere titolo 50/2
Con tagliacuce a sorfilo
Macchina piana ad un ago

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

All'interno del collo viene applicata l'etichetta contenente tutti gli elementi di riconoscimento riguardane la marcatura CE.


MODALITA' DI CONTROLLO E DI PROVA

Il taglio del tessuto viene effettuato con l'ausilio di norme di riferimento predimensionate. Ad ogni operazione di taglio vengono verificate le dimensioni.
Sui capi confezionati, con sistema statistico, vengono effettuate verifiche visive e dimensionali. Altrettanto viene effettuato sul prodotto proveniente dai laboratori esterni. I laboratori esterni operano in base a capitolati di costruzione predisposti dall'azienda.
Periodicamente funzionari dell'azienda effettuano controlli presso questi laboratori per verificare il mantenimento delle caratteristiche di qualità produttiva.

MODELLI:



PL565



PL561



PL565V

COMPILATO Carnevali Alessandra	APPROVATO Carnevali Marco	DATA 27.03.2008	DOC.TEC.N. POL-008	PAGINA 3 di 3
-----------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------